

CX-IP200S



技术参数

输入电压: 110V-240VAC, 50/60HZ
光源规格: 100W/180W LED 可选, 进口 LED 模组;
整机功率: 200W
色温: 7500K;
显示指数: Ra>90以上;
灯珠寿命: 50000 hours;
出光角度: 50°/35°/28°/15°可选;
防护等级: IP65;
频闪: 0.5-20次每秒;
颜色: 5色+白光;
控制方式: 6通道, DMX512信号输入、声控、自动运行;
水纹: 2个水纹盘
调光: 0-100%线性调光;
显示: 液晶显示, 中英文显示, 可倒转显示;
温度检测: 液晶屏幕显示运行温度, 温度过高, LED自动降低功率,
产品尺寸: 300x200x200mm
产品净重: 7kg

CX-IP200T



技术参数

电气参数
输入电压: AC 100V~240V 50/60Hz
光源规格: 200W 超高亮度 LED 模组
整灯功率: 230W
光源寿命: ≥ 20000H
光束角度: 50°/35°/28°/15°可选

效果
显示指数: Ra>90
色温: 7500K
图案: 6个可插拔式图案片, 图案旋转
对焦: 手动对焦
调光: 0-100% 线性调光
频闪: 1-25Hz 频闪, 速度可调

其它功能
DMX 通道: 5 通道模式
工作模式: DMX, 自走 1, 自走 2, 声控, 手动自设场景
DMX 输入 / 输出: 三芯防水信号线
电源输入 / 输出: 防水电源线输入输出
灯具拥有自编程功能, 单灯或多灯均可使用

物理特性
机箱材料: 压铸铝
工作环境: -20°C ~ 45°C
防护等级: IP65
产品尺寸: 28.5x21x25cm
产品净重: 6.5kg
包装尺寸: 34.5x28.5x27cm
产品毛重: 7.4kg

