

CX-IP400 四眼防水观众灯



主要特点

光源: 4颗COB 100W集成暖光灯珠 工作环境: 25°C- 40°C
 电子参数 冷却: 风冷
 输入电压: AC1 10V/220V 50/60Hz IP等级: IP66
 总功率: 400W 认证: CE认证
 产品功能
 通道: 4/8/12CH
 发光角度: 反光杯35°
 控制模式: 国际标准DMX512, 或主从模式、手动模式

CX-200P 三基色



主要特点

额定电压: AC100-240V, 50Hz-60Hz
 额定功率: 200W
 灯珠数量: 448 × 0.5W 5730SMD 正白/暖白/双色温
 色温: 6000K
 显色指数: ≥95
 MX通道数: 1/2, 2/6通道
 功能特点: 操作非常简单, 人性化设计, 调光无闪烁、抖动现象, 性能稳定, 具备温控检测保护功能。先进的散热系统设计, 自然散热, 超静音可适应摄影, 照相、电视台等对灯光要求非常严格的场合。
 整机净重: 8.55Kg
 灯具尺寸: 584 × 352 × 113 mm (长 × 宽 × 高)

Ma灯光控制台



主要特点

采用工业屏幕, 亮度更高, 视角更宽,
 内置3个TFT触摸屏 (1个9寸指令屏+2个15.4寸操作屏) 可外接1个扩展屏
 电动可调式显示板 独立背光且可调光的静音型机械按键,
 内置推拉式专业背光机械键盘 (背光亮度可调) 15个电动程序执行推杆(60mm),
 2个电动A/B场切换推杆 (100mm) ,1个主控电动推杆,1个高精度调光轮,
 6个灵活方便操控的编码器 (带PUSH功能) ,1个千兆网络接口,
 保证数据高效传输 Midi输入/输出接口, 支持LTC时间码
 可以连接“网络处理单元” (NPU) ,
 每个会话 (session) 实时控制 65536个控制参数 (256个域uniVerse)
 宽电压电源: 100-240V, 50/60Hz, 内置不间断电源 (UPS)

老虎灯光控制台



主要特点

采用功能强大的泰坦Titan11.1操作系统, 内置专用UPS电源系统, 停电后可重复开关机, 英特尔酷睿处理器, 128G固态硬盘, 4G内存
 支持中文菜单显示, 且内置多国语言, 内置一个15.6寸触摸屏, 并可扩展一个17寸触摸屏 4DMX输出端口, 支持Artnet,
 并可扩展至12个DMX输出口, 6144个DMX通道 10个宏按键,
 可编辑任何程序 10个重放推杆, 支持1000个虚拟重放 强大的CMY调色板
 功能 支持涂鸦式手写命名功能 支持CITP协议, 可预览服务器或
 数字灯的内置素材, 预留外部WIFI接入点, 可使用IOS和Anroid移动设备
 进行遥控, 内置数千种灯库, 并内置灯库编辑软件
 内置Visualiser可视化舞台模拟软件, 支持视频, 提供MIDI时间码控制,
 由MIDI遥控重放按钮或推子, 内置像素映射及内置图形发生器