

CX-IP300M 成像灯



主要特点

输入电压: AC100-240V 50/60Hz
 额定功率: 300W
 光源: 1X300W COB LED 灯珠 (红, 绿, 蓝, 琥珀, 柠檬黄 RGBAL 5 色)
 灯珠寿命: 50000 小时灯珠寿命, 低功率消耗
 透镜: 高质量光学系统, 玻璃非球面, 光学透光性好, 成像清晰, 光斑均匀锐利无蓝边, 平衡均匀的光斑成像效果, 光斑边缘可调整凌厉 (清晰) 及柔软 (柔光) 效果
 调焦角度: 15°- 30° (电动调焦)
 机箱外观: 采用压铸铝机箱, 外观精美, 坚固耐用, 耐蚀性和抗氧化性, 防火防撞有效保护灯具
 色温: 可调色温 2700-12000K, 可以模拟太阳的一天色温 (从日出到日落), 全色谱, 5 色光输出, 可调节出任意非常高质量的颜色
 图案: 可定制图案
 调光: 0-100% 线性调光, 4 种调光曲线可选: 标准模式, 白炽灯模式 (延迟), 线性模式, 快速模式, 调光频率从 500Hz~25KHz 可调
 频闪: 预设频闪功能, 速度可调
 通道: 5/24 DMX 通道
 控制: RDM 协议/DMX 512, 主从机或自走
 其他功能: LCD 触摸屏, POWRECON 电源插头输入输出, 3 芯 XLR 信号接头输入输出
 散热系统: 无风机自然散热 (零噪音) 系统, -10°C~40°C 最大使用环境温度
 IP 等级: IP66 认证: CE 认证 产品尺寸: 767.6(D)*297.3(W)*273.7(H)mm
 净重: 16.5KG
 毛重: 20KG 包装尺寸: 86*37*35cm (1 个 1 装)

CX-M200 成像灯



主要特点

额定电压: AC100-240V, 50/60Hz
 光源规格: 200W 西铁城 COB (暖白或冷白)
 光束角度: 19° / 26° / 36° / 50° (10° 可选)
 显色指数: > 90
 控制面板: LCD 显示屏 + 4 软键
 控制模式: 主从联机, DMX512
 DMX 通道: 2CHS
 调光: 0~100% 线性调节
 频闪: 电子频闪, 1-20 次/秒
 工作环境: 低于 40°C
 防护等级: IP20
 外壳: 压铸 净重: 9KG 毛重: 10.5KG
 产品尺寸: 720×320×280mm
 包装尺寸: 810×350×290mm

CX-G200 聚光灯



主要特点

额定电压: AC100/240V, 50/60Hz
 额定功率: 200W,
 白光光源: 200W
 寿命: 约 50000 小时
 色温: 3200K+~150K (5600K 可选)
 显指: >95
 最佳投射距离: 4-30 米
 透镜角度: 15-55° (200W),
 调光: 16BT 线性调光 0~100%
 频闪: 0~25/秒
 冷却: 强制风冷
 控制模式: DMX 模式, 主从模式
 产品尺寸: 290*510*270mm
 200W 净重: 8.2KG
 配件: 1 条信号线, 1 条电源线, 1 套挡光页 (1KG)
 功能特性: 大功率高亮度 LED, 高效节能, 四位数码管显示, 带电源、信号显示, 单机运行, DMX 控制, 主从机同步运行, 过温保护功能。

工作温度: -25°C~40°C
 防护等级: IP20
 DMX 通道: 2 通道
 材质: 铝合金+冷轧板+有机玻璃
 毛重: 9.4KG