

# CX-1940 Wash



## 技术参数

光源  
光源类型: 19颗 40W RGBW大功率LED  
色温预设: 2000K-2700K/3200K/4200K/5600K和8000K  
电气参数  
输入电压/频率: AC100-240V/50-60Hz  
最大功率: 615W  
产品功能  
通道数量: 22/99/19/21 Art-net  
颜色: RGBW无极混色  
调光: 线性调光  
调焦/放大: 线性调节  
缩放角度: 4°-36°  
频闪: 电子频闪, 1-25次/秒  
显示方式: 2.4寸LCD显示屏, 中英文菜单, 带翻转功能  
控制方式: DMX512信号、网络控制: Art-net (可选)  
X/Y扫描: 采用三相超静音扫描系统, X/Y轴8/16Bit, X/Y自动回位  
最大速度: 水平630度 1.56秒或540度 1.3秒

垂直265度 0.85秒, 16Bit, 自动复位  
先进智能化的RDM功能: 数据双向传输  
软件升级: 可通过DMX远程连接更新程序  
信号输入输出: 3芯/5芯 Art-net  
物理特性  
外形尺寸: 长 (mm): 316 宽 (mm): 249 高 (mm): 575  
重量: 净重(kg): 31.4 毛重(kg): 37  
安装方式: 4个 1/4英寸锁扣  
环境温度: 环境温度45度  
噪音: 45-65分贝  
安全及防护  
过热保护: 温控开关  
IP等级: IP66  
认证: CE认证

## 照度测试表

