

CX-IP600W



技术参数

光源
光源: RGB 672颗0.5W RGB LED光引擎, 112颗 3W CW LED光引擎
色温: W 8000K

电气参数
输入电压/频率: AC:100-240V、50/60Hz
最大功率: 700W

产品功能
通道模式: 9/10(模式1), 1/14 (模式2), 31/32 (模式3),
39/40 (模式4), 33/34 (模式5)

颜色: RGBW无极混色
光束角度:彩光光束角度: 100°
白光光束角度: 110°
光斑角度:彩光光斑角度: 150°
白光光斑角度: 155°

频闪: 电子频闪, 1-25次/秒, 可选择脉动、同步、随机频闪
调光: 0-100%线性调光
雾化: 具有电子雾化效果
显示方式: 高清OLED显示屏
控制方式: DMX512信号/Art-net/sACN
先进智能化的RDM功能: 数据双向传输
软件升级: 可通过DMX连接更新程序
信号输入输出: 3芯/5芯
控制特性: RGB 16/32区可单独控制/白光16区可单独控制/
先进的智能混色效果/独立控制电子雾化效果
环境温度: 环境温度-5--45°C表面最大温度小于70度
噪音: 0-45分贝
安全及防护
过热保护: 先进智能温控系统
IP等级: IP65
认证: CE认证

照度测试表

