

CX-IP300G BSW



技术参数

输入: AC100V-240V 50/60Hz
 功耗: 400W
 光源: 激光260W
 LED 寿命: 20000 小时
 变焦角度: 0.6°-23°
 CTC: 8000K
 CRI: 70
 工作温度: -10-40°C
 控制模式: DMX512、主从、自走、RDM
 通道: 28通道
 色盘: 17色+空白, 带半色和线性调节功能, 可实现双边彩虹虹效果
 CMY: 独立CMY轮
 静态图案盘: 19图案+空白, 带抖动和双边旋转
 效果盘: 1个动态图案, 双向旋转
 棱镜: 2个棱镜轮, 独立旋转, 可叠加。
 雾化: 1个雾化轮
 调光: 0-100%线性调光, 16位
 频闪: 1-20次/秒, 速度可调
 水平移动: 540度16位
 垂直移动: 270度16位
 显示: 带4个触摸按钮的LCD显示屏
 冷却风扇: 静音风扇, 速度可变
 机身: 镁合金
 信号连接: DMX 3针输入/输出+5针输入/输出
 电源连接: PoWercon 输入/输出
 产品尺寸: 396*310*735mm
 净重: 28KG
 IP等级: IP66
 认证: CE认证

颜色



效果动态盘



照度测试表

