

CX-IP1500BSWF



技术参数

光源：光峰1250W LED 光引擎
 CRI：70/80/90 控台控制选择
 色温：6500K
 光学特性
 缩放角度：5-50度
 均匀度：90%
 光通量：38000lm
 最大功率：1500W
 通道模式：54/56 DMX通道；
 颜色盘：2个颜色盘，1个5+1颜色盘，1个5+1功能色盘，
 可实现双向颜色彩虹，双色布进渐变（线性移动），
 颜色轮双向旋转，随机颜色模式；
 CMY：CMY无极混色，CTO色温校正；
 旋转图案盘：2个6种图案+1个白光的旋转盘，带索引功能；
 效果盘：1个动感效果轮；
 切割：对景成像系统，4片8动作割片，大小任意动态成像；
 整个切割模块可以旋转±60°；
 棱镜：2个棱镜，1个六棱镜，1个条形棱镜带旋转功能，可叠加；
 雾化：2个雾化，可独立切换轻、中度雾化、
 线性调节、脉冲雾化，可叠加；
 调焦：可线性调焦调节，带自动对焦功能；
 放大：线性调节；
 光圈：5-100%线性调节光束大小；
 频闪：电子频闪的速度为1-25次/秒，可选择脉动、
 同步、随机频闪，可线性调节；
 调光：电子调光，0-100%线性调光；
 显示方式：2.8寸彩色屏，中英文菜单，带自动翻转功能；
 先进智能化的RDM功能：数据双向传输；
 软件升级：可通过DMX远程连接更新程序；
 安全及防护
 过热保护：具有智能化的过热保护装置；
 IP等级：IP66
 认证：CE认证

颜色



效果动态盘



旋转图案



固定图案



照度测试表

